

Nebeneingangstür - Klassik

nach innen öffnend

Abverkauf wegen Sortimentswechsel

vorbehaltlich Zwischenverkauf (Stand: 18.02.2025) - bitte vor Abholung reservieren - Anlieferung auf Anfrage



Orn. 504 weiß

Modell AK-12 Lagerabverkauf:

Breite x Höhe	DIN links	DIN rechts	Preis
88 x 190	2	-	381 €
88 x 208	2	1	381 €
98 x 190	-	1	381 €
98 x 208	2	1	381 €
108 x 190	2	-	381 €
108 x 200	-	1	381 €

Modell AK-12

568102



agerabverkauf:

∟agerabverkauf:

Breite x Höhe	DIN links	DIN rechts	Preis
88 x 190	1	-	396 €
88 x 200	2	-	396 €
88 x 208	1	1	396 €
98 x 200	-	3	396 €
98 x 208	1	-	396 €
108 x 200	-	2	396 €
108 x 208	3	-	396 €



Modell AV 10A	Lagerabverkaur:			
Modell AK-12A	Breite x Höhe	DIN links	DIN rechts	Preis
	88 x 190	3	2	454 €
	88 x 200	2	2	454 €
	88 x 208	2	1	454 €
	98 x 190	1	3	454 €
	98 x 208	-	3	454 €

2

454€

454€

Modell AK-12A



Lagerabverkauf:

108 x 190

108 x 200

Breite x Höhe	DIN links	DIN rechts	Preis
98 x 208	1	-	469€
108 x 208	3	-	469€



Modell AK-12G Lagerabverkauf:

	Breite x Höhe	DIN links	DIN rechts	Preis
•	88 x 190	2	1	454 €
	88 x 200	2	2	454 €
	88 x 208	1	3	454 €
	98 x 190	1	3	454 €
	98 x 208	1	-	454 €
	108 x 190	2	2	454 €

Möller GmbH Pritzwalker Chaussee 5 a 19348 Perleberg OT Spiegelhagen Telefon 0 38 76 / 61 65 94 Telefax 0 38 76 / 307 45 76 Handy 0173 / 23 28 719 Whatsapp 0176 / 45 28 55 44

www.fenster-tueren-spiegelhagen.de m1fenster@online.de

Verkaufslager

Pritzwalker Chaussee 6 Ortseingang Spiegelhagen

Öffnungszeiten:

Montag-Freitag: 9-12:00 Uhr und 12:30-17:00 Uhr Sonnabend: Termine nach Vereinbarung (9-12 Uhr)

Barzahlung bei Abholung Preise inkl. Mehrwertsteuer und ab Lager Die Preise sind für alle Maße gleich.

++ Versand auf Anfrage möglich ++

Beschreibung

- Farbe innen: weiß
- · Farbe außen: weiß, anthrazit glatt oder Golden
- Dreh-Richtung: nach innen öffnend
- · Bautiefe Blendrahmen: 60 mm PVC, seitlich stahlverstärkt
- · Bautiefe Flügelrahmen: 60 mm PVC, seitlich stahlverstärkt
- Verglasung: 2-fach Isolierverglasung 4/16/4; Wärmeschutzglas; s. Artikel
- · Türblatt: 24 mm, wärmegedämmt
- Wärmewert: 1,6 W/m²k
- · Dichtung: umlaufende Dichtung
- Bänder: drei Bänder, 2-dimensional verstellbar
- Verriegelung: 5-fach Pilzkopfverriegelung / Anpressdruck einstellbar
- · Entfernung Drücker zum Schlüsselloch: 92 mm (Dornmaß)
- Nuss: 8 mm Vierkant
- benötigte Zylinderteilung: 40/40, Schließzylinder im Shop erhältlich
- Bodenschwelle: flache Haustürschwelle aus **Aluminium**
- · Drückergarnitur und Profilzylinder nicht im Lieferumfang enthalten
- Verwendung von Langschildgarnituren bis 36 mm Schildbreite möglich (8 mm Vierkant & 92er Lochabstand)